



## HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL

Hochwirksame Reinigung und Auf-  
frischung von vergrautem Holz!



6609  
Farblos



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Dickflüssiges Spezialreinigungsmittel zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich. Das Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist tropfgehemmt eingestellt, so dass es – gerade auf vertikalen Flächen – einfach verstrichen werden kann. Durch die Tiefenwirkung des Gels wird die graue Patina entfernt und durch das anschließende Ölen der frische, warme Farbton des Holzes wiederhergestellt.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist besonders zu empfehlen für Holzdecks, Terrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel und ähnliche Flächen.

### INHALTSSTOFFE

Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel enthält biologisch abbaubare Oxalsäure (< 5 %). Das Produkt ist frei von Lösungsmitteln, Formaldehyd, Chlorverbindungen und Aminen.

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1,09 g/cm<sup>3</sup>  
Viskosität: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, thixotrop  
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchsfrei  
Flammpunkt: entfällt

### LAGERUNG

Vor Frosteinwirkung schützen und nicht zu warm lagern (5-30 °C).

### VORBEREITUNG

Vergrautes Holz von grobem Schmutz befreien (besenrein), danach mit Wasser anfeuchten. Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist streichfertig, nicht verdünnen. Vor der Behandlung mit dem Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist der Untergrund zu prüfen (Testbehandlung empfohlen)!

### VERARBEITUNG

Das Gel satt in Holzmaserrichtung auftragen. Nach ca. 20 Minuten mit einer harten Bürste reinigen und mit viel Wasser nachspülen. Nach ca. 48 Stunden Trockenzeit das nun wieder frisch aussehende Holz durch einen Anstrich dauerhaft schützen (z.B. Osmo Holzschutz Öl-Lasur, Terrassen-Öle, Landhausfarbe o.ä.).

### ERGIEBIGKEIT

1 l reicht für ca. 10 m<sup>2</sup>.  
Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

### HINWEISE

Metalle (z.B. Beschläge) und Pflanzen vor direktem Kontakt schützen (z.B. Nutz- und Zierpflanzen mit Malerfolie abdecken).

### SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

### ENTSORGUNG

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 06 01 06). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.



## FARBTÖNE

Nr. 6609 Farblos

## GEBINDEGRÖSSEN

0,5 l; 2,50 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/14