



basic



### Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

### Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

### Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanleitung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>  
**HINWEIS** - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungsole laut Admonter Preisliste.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche		Profil	
noblesse	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder	
			158/180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it	
	13	3-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it	
			158/192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it / Nut & Feder	
elegance	10	2-Schicht	158	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it	
	15	3-Schicht	158/192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it / Nut & Feder	
basic	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder	
			158/180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it	
	13	3-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it	
			158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder/lock-it	
	15	3-Schicht	192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder/lock-it	
						gehobelt	ec		Nut & Feder	
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder/lock-it	
						gehobelt	ec		Nut & Feder/lock-it	
			2000			antico	pc		Nut & Feder	
						geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder/lock-it	
naturelle	10	2-Schicht	158/180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it	
			158/192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder	
	15	3-Schicht	280	long	2800	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it	
						gehobelt	ec		Nut & Feder	
rustic	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec		Nut & Feder	
			158/180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec		lock-it	
	15	3-Schicht	158/192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec		Nut & Feder	
						gehobelt	ec		Nut & Feder	
			2000			antico	pc		Nut & Feder	
						geschliffen / gebürstet	ec		lock-it	
			2000 / 2400			gehobelt	ec		lock-it	
						gebürstet autentico	pc		Nut & Feder	
			192	classic	2000 / 2400		used	pc		Nut & Feder/lock-it
							geschliffen / gebürstet	ec		Nut & Feder
240	classic	2000 / 2400		gehobelt	ec		Nut & Feder			

Sortierbild autentico

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care / pc: natur geölt pro care / ml: matt lackiert

Übersicht technische Werte							
Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <a href="http://www.admonter.com/de/downloads/">http://www.admonter.com/de/downloads/</a>							
Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C <sub>1</sub> -s1
Eiche small	13	7	7+/-2	0,14	0,094	41	C <sub>1</sub> -s1
Eiche LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C <sub>1</sub> -s1
Eiche NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C <sub>1</sub> -s1

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite