

WDVS auf Holzuntergrund

Überblick: STEICO WDVS mit Putzträgerplatten für Außenwände in Holzbauart

Zulassungsnehmer					
Zulassungsgegenstand	Wärmedämmverbundsysteme mit Holzfaserplatten zur Anwendung auf Außenwänden in Holzbauart				
Bezeichnung	STEICO <i>secure</i> Timber	akurit WDVS	Baumit ÖkoFassade	Sakret WDVS Holzfaser Holzbau	Knauf WARM-WAND Natur S im Holzbau
AbG Nr.	33.47-1581	33.47-1171	33.47-1087	33.47-1624	33.47-1258
Laufzeit bis	28.07.2025	21.01.2027	15.02.2027	29.05.2025	22.01.2030

Maximale Formate laut Zulassung

STEICO <i>protect M</i>	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60-160 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60-160 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 80-100 mm	–	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60-160 mm
STEICO <i>protect H</i>	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40-100 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40-100 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 60-100 mm	bis 1.325×600 mm Dicken: 40-100 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40-100 mm
STEICO <i>universal dry</i>	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 40-100 mm	–	–	–	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60-160 mm
STEICO <i>special dry</i>	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60-160 mm	–	–	–	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 60-160 mm
STEICO <i>protect L dry</i>	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 100-240 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 100-240 mm	–	bis 1.200×400 mm Dicken: 100-160 mm	bis 3.000×1.250 mm Dicken: 100-240 mm



WDVS auf Holzuntergrund

Überblick: Putzsysteme

Zulassungsnehmer					
Befestigung	EJOTHERM STR H / EJOTHERM HFS Schraubbefestiger	Schraubbefestiger Holz STR H / EJOTHERM HFS Schraubbefestiger	Schraubbefestiger Baumit SchraubDübel STR H	Sakret Schraubbefestiger STR H	EJOTHERM STR H / EJOTHERM HFS Schraubbefestiger
	Breitrückenkammer BEA Klammer Typ 346	Breitrückenkammer	Breitrückenkammer nach DIN EN 14592	Breitrückenkammer	Breitrückenkammer
Beschichtung	STEICOsecure Base	AKURIT SK leicht	multiContact MC 55 W, 6-8mm	Sakret KAM weiß	SM 300 ^{a)} / SM700 Pro / Luis
Armierung	STEICOsecure Mesh	AKURIT GF fein / AKURIT GM mittel	StarTex fein/grob	Sakret Armierungsgewebe	Armierungsgewebe 5x5 / 4x4 mm
Haftvermittler	STEICOsecure Base Coat	AKURIT GPG Putzgrund / AKURIT GMG Mineralgrund	PremiumPrimer DG27 UniPrimer	Rygol GRW/GRF	
Schlussbeschichtung	STEICOsecure Render M (K/R) STEICOsecure Render MP STEICOsecure Render S (K/R) STEICOsecure Render F (K)	AKURIT VARIOSTAR Strukturputz AKURIT SP Scheibenputz AKURIT RP Rustikalputz AKURIT MR Münchner Rauputz AKURIT HCF HYDROCON Feinputz AKURIT HCS HYDROCON Scheibenputz AKURIT HCR HYDROCON Rillenputz AKURIT PSH Silikonharzputz K/R/MP	Edelweiß Structo EST Fascina EST/SEP ScheibenPutz SEP Modellierputz MSP Münchner Rauputz MRP KellenwurfPutz KWP multiContact MC 55 W SilikatTop bei STEICOprotect M dry Fascina SEP NanoporTop	Rygol Scheibenputz Sakret Silikonharzputz	SP260 Pro RP240 Noblo Conni S Kati S SM700 Pro Noblo Filz 1,0 Noblo Filz 1,5 Addi S MineralAktiv Scheibenputz ^{a)} MineralAktiv Scheibenputz dry ^{a)}
Anstrich	STEICOsecure Silco: immer bei STEICOsecure Render M / MP und bei Bedarf STEICOsecure Render S	AKURIT FSH Silikonharzfinish: immer bei VARIOSTAR Strukturputz, Scheibenputz und RP Rustikalputz	–	Sakret Silikonharzfarbe SHF	(immer bei „MineralAktiv Scheibenputz dry“) MineralAktiv Fassadenfarbe ^{a)}
	STEICOsecure Color F und bei Bedarf STEICOsecure Render S, F	AKURIT FHC Hydrocon Silikatfinish immer bei HCF HYDROCON Feinputz, HCS HYDROCON Scheibenputz und HCR HYDROCON Rillenputz	–	–	–

a) Eignung gemäß Abz/aBG Nr. Z-33.47-1258 ist zu prüfen.



Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: www.steico.com
Mail: info@steico.com

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Dieses Dokument gilt in folgenden Ländern:
Deutschland

Version: 1
Datum: 2025-05-19

Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter:
steico.com/ptf_ewi_timber_overview_deu_de

