



Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind

bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungsole laut Admonter Preisliste.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder
			158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	13	3-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
			158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	lock it / Nut & Feder
elegance	15	3-Schicht	192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	lock it / Nut & Feder
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	Nut & Feder
	10	2-Schicht	158	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158 / 192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	lock-it / Nut & Feder
basic	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder
			158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	13	3-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
			158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	Nut & Feder
						alpin	ec	Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec ml	lock-it
naturelle	15	3-Schicht	192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	lock it / Nut & Feder
						cross / alpin	ec	Nut & Feder
						used	ec	lock-it / Nut & Feder
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec ml	Nut & Feder
rustic	10	2-Schicht	158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
			158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	lock it / Nut & Feder
	15	3-Schicht	192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	lock it / Nut & Feder
						cross / alpin	ec	lock it / Nut & Feder
					gebürstet autentico	pc	Nut & Feder	
					used	ec	lock it / Nut & Feder	
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care / pc: natur geölt pro care / ml: matt lackiert

Sortierbild autentico

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C ₁ -s1
Eiche small	13	7	7+/-2	0,14	0,094	41	C ₁ -s1
Eiche LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C ₁ -s1
Eiche NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C ₁ -s1

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite



Format small Breite 158 mm



Sortierung basic



Sortierung noblesse: siehe [Admonter Sortierbeschreibungen](#)

Aufbau	Art.-Nr.	Holzart	Sortierung	DL-Stärke mm ca.	Stärke mm ca.	Breite mm ca.	Oberfläche	Länge mm ca.	Rückseite	Profil
2-Schicht	129924	Eiche	basic	3,6	10	158	gebürstet easy care	990	-	Nut-/Feder
	129919							1190		
3-Schicht	129916	Eiche	noblesse	2,5	13	158	gebürstet easy care	990	Schäl furnier	Nut-/Feder
	129914							1190		
3-Schicht	129912	Eiche	basic	3,6	15	158	gebürstet easy care	990	NH/LH	Nut-/Feder
	129910							1190		