

# So bleibt Ihr Holz lange schön: Das Pflege-Lexikon für Ihren Zaun und Ihren Carport

## 1. Unbehandeltes Douglasien-Holz

Diese Holzart zeichnet sich durch Ihre natürliche Dauerhaftigkeit aus. Sie widersteht auch unbehandelt den Witterungseinflüssen (vorausgesetzt kein direkter Erdkontakt). Um den hochwertigen Charakter und eine schöne Optik zu erhalten, empfehlen wir aber auf jeden Fall eine nachträgliche Oberflächenbehandlung.



- Verwenden Sie nur diffusionsoffene Anstrichsysteme wie Lasuren oder spezielle deckende, offen porige Holzfarben. Wir empfehlen die von uns verwendeten impra® PROFILAN Lasuren und Farben.
- Da das Douglasien-Holz Gerbsäure enthält, darf das Anstrichmittel kein Eisen enthalten. Eisen bzw. Eisensalze führen zu schwärzlichen Flecken.
- Aufgrund der aggressiven UV-Strahlung müssen die Lasuren in ausreichender Menge farbige Pigmente enthalten. Farblose Lasuren sind im Außenbereich nicht geeignet.
- Die verwendeten Lasuren müssen biozide, pilzbekämpfende Wirkstoffe als Bläueschutz enthalten oder das Holz sollte vorab mit einer Holzschutzgrundierung (z.B. impra® PROFILAN prevent) gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anwendungshinweise des Farbenherstellers.

## 2. Douglasien-Holz mit Scheerer-Oberflächenbehandlung (lackiert oder lasiert)

Sie haben sich für Ihren ganz speziellen Farbton entschieden? So bleibt er lange erhalten:

- Bitte beachten Sie: Beschichtetes Material ist nicht für den unmittelbaren Erdkontakt geeignet. Montieren Sie die Pfosten auf Pfostenanker bzw. Einschlagbodenhülsen. Eventuelle Schnittstellen sollten unbedingt nachbehandelt werden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Beschichtung Ihres Holzes – am besten einmal pro Jahr. Kleinere Schäden sollten Sie dann sofort ausbessern.
- Das Douglasienholz ist relativ harzreich, dies ist mit ein Grund für die gute Dauerhaftigkeit. Allerdings können auf der farbbehandelten Oberfläche auch kleine Harztropfen austreten. Diese Tropfen treten meist nur im ersten Jahr auf. Das Harz wird relativ schnell hart und spröde und fällt dann fast von alleine ab. Nicht versuchen, das frische Harz abzuwischen, es verschmiert bloß.



**PROFILAN-Anstrichmittel können Sie direkt über SCHEERER beziehen.**

- Schleifen Sie den alten Anstrich leicht an, bevor Sie den neuen auftragen. Bei grauen oder abgeplatzten Stellen sollten Sie vor dem Streichen den gesamten Alt-Anstrich bis auf das rohe Holz entfernen.
- Abhängig von Witterung und örtlichen Gegebenheiten empfehlen wir folgende Intervalle, um die Beschichtung zu erneuern:
  - Dünnschichtlasuren mit ausreichender Pigmentierung 2 bis 3 Jahre
  - Deckende Beschichtungen 3 bis 5 Jahre

Für die Auffrischung der Farbe empfehlen wir die Produkte von impra® PROFILAN. Diese sind optimal auf unsere Beschichtungen abgestimmt.

### 3. Kesseldruckimprägniertes Holz (Kiefer oder Fichte)

Um Ihr Kiefer- oder Fichtenholz vor Witterungseinflüssen zu schützen, wurde es im Kesseldruck-Verfahren imprägniert. Diese Methode ist besonders wirksam und dauerhaft.



- Die Holzfärbung resultiert aus dem verwendeten Imprägniermittel und ist keine gezielte Oberflächenbehandlung. Für die Zäune und die meisten anderen kesseldruckimprägnierten Hölzer verwendet SCHEERER einen Farbzusatz im Imprägniermittel, so dass das Material in einem warmen, hellen Braunton geliefert wird (Bezeichnung KD+, ohne Farbzusatz KD). Das Holz sollte nach dem ersten Winter gestrichen werden, um einen zusätzlichen Oberflächenschutz zu erreichen (z.B. mit den impra® PROFILAN Lasuren und Farben).
- Holz lebt. Deshalb können sich nach einiger Zeit Trockenrisse bilden. In diesem Fall sollten Sie das Holz nachbehandeln. Benutzen Sie dazu eine diffusionsoffene, ausreichend pigmentierte Holzschutz-Lasur.
- Vor dem Anstreichen Schmutz entfernen. Das Holz sollte trocken sein.
- Achten Sie auf das RAL-Siegel. Produkte mit diesem Gütezeichen wurden nach besonders strengen Richtlinien imprägniert, die weit über der üblichen Norm liegen. Auf alle RAL-Produkte geben wir eine Garantie von 10 Jahren.

### Fragen? Tipps? Anregungen? Sie erreichen uns jederzeit.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem Qualitäts-Produkt von SCHEERER. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind jederzeit für Sie da.

Am besten erreichen Sie uns per E-mail oder, wenn es noch schneller gehen soll, direkt per Telefon.

Ihr SCHEERER-Team  
Tel.: 05837 / 97 97 - 0  
info@scheerer.de