

# Rubiomonocoat OIL PLUS 2C



## SCHÜTZT UND FÄRBT IHR HOLZ MIT EINER LAGE

### BESCHREIBUNG:

**Rubio Monocoat Oil Plus 2C** ist ein Produkt neuester Generation, mit dem Ihr Holz mit nur einem einzigen Anstrich Farbe und Schutz gleichzeitig erhält. Die Kombination von Holzschutzöl (A) und Beschleuniger (B) sorgt für eine schnelle Trocknung. Kann auch als Renovierungs- oder Pflegeöl auf mit RMC eingeeölten Oberflächen verwendet werden.

### SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Färbt und schützt mit einer Lage
- 40 Standardfarben, miteinander mischbar für unendliche Möglichkeiten
- Verbessert die natürliche Ausstrahlung des Holzes
- Umweltfreundlich: 0% VOC!
- Enthält kein Wasser oder Lösungsmittel
- Leicht zu pflegen
- Keine Überlappungen oder Ansätze
- Haltbarer Schutz
- Minimaler Verbrauch: 30 - 50 m<sup>2</sup>/L
- Kann auf allen Holzarten, Möbeln und Böden verwendet werden (Vollholz, Furnier, MDF, ...)
- Sehr widerstandsfähig
- Wasserbeständig, ideal für Küchen und Badezimmer
- Hitzebeständig
- Sehr schnelle Aushärtung: 80 % in 2 Tagen
- Kurze „Trocken-Pflegezeit“: Schon nach 5 Tagen, kann die Oberfläche mit Wasser und Seife gereinigt werden

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Unbehandeltes Holz: Oberfläche fachgerecht schleifen Staub gründlich absaugen und Staubreste mit **RMC Cleaner** entfernen.
2. Sorgfältig die beiden Komponenten A und B im Verhältnis 3 zu 1 miteinander vermischen (1 bis 2 Minuten lang).
3. Sobald die gereinigte Oberfläche des Holzes trocken ist, eine kleine Menge **RMC Oil Plus 2C** mit Tuch bzw. mit Bohnermaschine (dünnes beiges Pad) auftragen. Dabei in Zonen von 5 - 10 m<sup>2</sup> arbeiten.
4. Einige Minuten einwirken lassen. Gründlich innerhalb von 15 Minuten pro Zone mit einem Tuch bzw. mit Bohnermaschine (weißes Pad) alles überschüssiges Öl entfernen. Die Oberfläche muss dabei handtrocken sein! Alle Zonen auf die gleiche Art bearbeiten.
5. In einem gut belüfteten Raum kann die Oberfläche bereits innerhalb von 24 - 36 Stunden nach dem Auftragen verwendet werden.

Nach 5 Tagen kann eine Pflege mit Wasser und RMC Pflegeprodukte ausgeführt werden.

IHR VERTEILER:

**HAFTUNG:** Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.  
Date TDS: 09/09/14

**MUYLLE FACON**

**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**  
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
info@muyllefacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

Für eine optimale Nutzungsdauer und Schutz sollen Sie die Rubio Monocoat Pflegeprodukte anwenden.

Die eingesetzten Geräte können mit **RMC Cleaner** gereinigt werden.

### VERBRAUCH:

30 - 50 m<sup>2</sup>/L, abhängig von der Holzsorte, dem Schleifverfahren und der Art des Auftragens des Öls.

**RMC Oil Plus 2C** lässt sich nach dem Vermischen höchstens 4 - 6 Stunden verarbeiten.

### BEMERKUNG:

VERBRAUCH INDUSTRIELLE ANWENDUNG: 60 - 80 m<sup>2</sup>/L.

*Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Ergebnisse abhängig von Holztyp und Vorbereitungsart. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.*

### TECHNISCHE MERKMALE

#### RMC Oil Plus 2C (A)

Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig

Geruch: naturelles Öl

Flammpunkt : > 99 °C

Dichte : > 0,9 kg/L

VOC-Gehalt : 0 g/L

#### RMC Accelerator (B)

Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig

Farbe: klar

Geruch: geruchlos

Flammpunkt [°C]: > 160 °C (geschlossen)

VOC-Gehalt: 0 g/L

### VERPACKUNG:

Duo-Dose 350 ml:

275 ml **RMC Oil Plus 2C (A)** und 75 ml **RMC Accelerator (B)**

Duo-Dose 1,3 L:

1 L **RMC Oil Plus 2C (A)** und 0,3 L **RMC Accelerator (B)**

Duo-Dose 3,5 L:

2,750 L **RMC Oil Plus 2C (A)** und 0,750 L **RMC Accelerator (B)**

### LAGERUNG:

Das Produkt kann bis zu 24 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

### VORSICHT:

**Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!**  
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

