



## UVIWAX®

Der erste farblose UV-Schutz für Innenräume!



7200 Farblos  
Seidenmatt



7266 Fichte-  
Weiß Transparent



1 ANSTRICH

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbloser oder transparenter, seidenmatter und strapazierfähiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter für den Innenbereich. Osmo Uviwax® ist schmutzempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche. Osmo Uviwax® schirmt das Lignin des Holzes vor den schädigenden UV-Strahlen ab. Die natürliche Holzvergilbung wird deutlich reduziert und der natürliche, helle Holzfarbton bleibt auf lange Zeit erhalten. Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

### ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Uviwax® eignet sich als Erstanstrich für Wand- und Deckenverkleidungen sowie Schränke und Türen im Innenbereich. Es ist auch geeignet als Renovierungs- und Reparaturanstrich für industriell mit Osmo Uviwax® endbehandelte Hölzer (Nachanstrich für Sägekanten und Schraublöcher, zusätzliche Leisten, Bretter etc.). Eignet sich für alle heimischen Holzarten.

### INHALTSSTOFFE

Polymer-Dispersion, Wachse sowie UV-Schutz-Additive. Lösemittel: Wasser. Dieses Produkt erfüllt gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC) den zulässigen VOC-Gehalt von max. 130 g/l (Kat. A/e (2010)). Detaillierte Volldeklaration auf Anfrage.

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht (Dichte): 1,1 g/cm<sup>3</sup>  
Viskosität: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, sämig  
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos  
Flammpunkt: entfällt

### LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre, wenn trocken und gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C aufbewahrt. Frostfrei transportieren und lagern.

### VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte, Anstrichtemperatur mind. +10 °C). Osmo Uviwax® ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Sehr harzhaltige Hölzer (z.B. Lärche) mit Osmo Pinselreiniger entfetten. Osmo Uviwax® ist ein Alleinanstrich, der ausschließlich auf rohes Holz gestrichen werden kann. Bei Bedarf feinkörnig nachschleifen. Mit Osmo Uviwax® behandelte Hölzer brauchen in der Regel nur gesäubert und nachgestrichen werden. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

### VERARBEITUNG

Mit Osmo Flächenstreicher Aqua dünn und zügig in Maserrichtung auftragen und gründlich ausstreichen oder im Spritzverfahren applizieren. Ca. 3-4 Stunden trocknen lassen. Bei Bedarf feinkörnig zwischenglätten (P 360). Nach der Trocknung den 2. Anstrich ebenfalls dünn und zügig auftragen. Hinweis: Osmo Uviwax® ist ein Alleinanstrich. Nicht mit anderen Farben mischen oder verdünnen. Bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich.



## REINIGUNG DES ARBEITSGERÄTES

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

## TROCKENZEIT

Ca. 3-4 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

## ERGIEBIGKEIT

1 Liter reicht bei 1 Anstrich für ca. 16 m<sup>2</sup>.

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

## HINWEISE

Soll eine mit Uviwax<sup>®</sup> geschützte Oberfläche farblich umgestaltet werden, empfehlen wir ausschließlich Osmo Park Lane Farbe oder Osmo Wohnraum-Wachs zu verwenden.

## SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Spritznebel/Aerosol nicht einatmen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei unsachgemäßer Lagerung kann in der Dose ein leichter Druck entstehen. Die Dose bitte vorsichtig öffnen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften (AWV 08 01 12).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

## ENTSORGUNG

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

## FARBTÖNE

Nr. 7200 Farblos

Nr. 7266 Fichte-Weiß transparent

## GEBINDEGRÖSSEN

0,75 l; 2,50 l; 25 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/14